Thermor
Chaleur connectée

MALICIO

Chauffe-eau plat

Le chauffe-eau malin qui va vous faire gagner de la place

FAIBLE PROFONDEUR

Seulement 29 cm [1], soit presque 2 fois moins qu'un chauffe-eau classique

DESIGN ET MULTIPOSITION

Intégration facile dans l'habitat à la verticale ou à l'horizontale (raccordements côté gauche)

3 CAPACITÉS

De l'eau chaude jusqu'à 4 personnes

ÉCONOMIES

Classe énergétique B [2]

(1) Hors étriers. (2) Pour les livraisons à compter de fin avril 2017. Avant cette date, la classe énergétique du 80 L est C.

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

De l'eau chaude **jusqu'à 4 personnes.**

Chauffe-eau à semi-accumulation (branchement permanent 24h/24).

Commande digitale rétroéclairée avec 3 modes : Absence, Manuel et Auto (s'adapte aux besoins de l'utilisateur).

Affichage de la quantité d'eau chaude disponible ou en préparation.

Fonction Boost : accélère la production d'eau chaude en cas d'imprévus.

Résistances stéatites protégées du calcaire :
- insérées dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau,
- en cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Protection anticorrosion par anode magnésium.

Multiposition : installation verticale ou horizontale côté gauche.

JUSQU'À **10%**(1) D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

5 ANS GARANTIE SUR LA CUVE

2 ANS GARANTIE SUR LES PIÈCES(2)

(1) Par rapport au même chauffe-eau sans mode Auto activé. Test réalisé selon la réglementation CE.
(2) Sur les pièces amovibles et électriques.

COTES D'ENCOMBREMENT



LA SOLUTION GAIN DE PLACE !

ACCESSOIRES

Livré avec : raccord diélectrique 1/2" et adaptateur hydraulique 1/2" → 3/4".

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Capacité (L)	Capacité équivalente (L) (1)	Nombre de personnes	Équipement du logement	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Puissance cuve sortie (W)	Puissance cuve entrée (W)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (3)	Temps de chauffe total	Temps de chauffe cuve sortie sans boost	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
										L	P	A	B	C	D			
40	**50**	**1**		2250	1500 + 750	1000	72	2h02	0h49	490	290	765	500	610	155	24,5	B	**231 038**
65	**jusqu'à 100 L HC (2)**	**2/3**		2250	1500 + 750	1000	105	3h19	1h19	490	290	1090	700	975	115	32,5	B	**241 098**
80	**jusqu'à 200 L HC (2)**	**3/4**		2250	1500 + 750	1000	140	4h04	1h38	490	290	1300	800	1185	115	37,5	B(4)	**251 106**

(1) Chauffe-eau classique à accumulation. (2) HC = branché sur heures creuses.
(3) Pour une chauffe complète du ballon. (4) Pour les livraisons à compter de fin avril 2017. Avant cette date, la classe énergétique est C.

CACHET PROFESSIONNEL

CE | NF | IP 24 | 230 V mono

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor
Chaleur connectée

Janvier 2017 - Réf. P35423 - Thermor SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 2016 1239