

Accumulateurs d'eau chaude à gaz

Pour tous ceux qui souhaitent disposer sans attendre, et à tout moment, de grands volumes d'eau chaude, les accumulateurs à gaz AGL e.l.m. leblanc imposent leurs points forts : jusqu'à 400 litres en un seul puisage, une réactivité et une robustesse adaptées aux sollicitations intensives, avec une simplicité d'installation remarquable.



Très grand confort d'eau chaude

De 40 à 400 litres en un seul puisage... 8 modèles de 75 à 200 litres, pour répondre aux sollicitations intensives, aussi bien pour un usage domestique que collectif ou professionnel.



Sécurité et longévité

Dispositifs de sécurité de série, matériaux de qualité, cuve garantie 3 ans contre la corrosion... Pour un fonctionnement optimal pendant des années.



Installation simplifiée

Pose au sol ou montage mural, sans raccordement électrique... En version ventouse, une simple prise d'air extérieure suffit.



Caractéristiques techniques AGL

Caractéristiques générales	AGL 9E N	AGL 10E N	AGL 12E N	AGL V75 M	AGL V95 M	AGL V115 S	AGL V155 S	AGL V195 S
Code EAN 13	3598160008471	3598160008457	3598160008464	3598160008501	3598160008518	3598160008525	3598160008532	3598160008549
Type d'appareil	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse
Pose	Au sol	Au sol	Au sol	Murale	Murale	Au sol	Au sol	Au sol
Allumage	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse
Type de gaz	Gaz naturel et kit Butane			Gaz naturel et kit Butane				
Ø sortie des gaz brûlés	83 mm	83 mm	97 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Capacité	115 litres	155 litres	195 litres	75 litres	95 litres	115 litres	155 litres	195 litres
Débit calorifique nominal	7,5 kW	8,4 kW	10,1 kW	3,3 kW	3,3 kW	4,3 kW	4,7 kW	5,2 kW
Puissance utile	6,4 kW	7,2 kW	8,6 kW	2,9 kW	2,9 kW	3,6 kW	4 kW	4,5 kW
Quantité d'eau à 40 °C (ΔT = 25° K)	247 litres	333 litres	419 litres	161 litres	209 litres	247 litres	333 litres	419 litres
Délai de mise en température (ΔT = 20 K)	28 mm	29 mm	35 mm	44 mm	58 mm	50 mm	52 mm	66 mm
Pression maximum	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Poids à vide	47 kg	57 kg	67 kg	33 kg	40 kg	47 kg	56 kg	64 kg
Dimensions								
Diamètre	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Hauteur	1218 mm	1468 mm	1718 mm	970 mm	1125 mm	1340 mm	1590 mm	1840 mm

Gamme AGL

Modèles		Gaz	Référence	Prix HT	Modèles		Référence	Prix HT	Colis	Prix total HT
					+ Kit ventouse					
AGL 9E N	Tirage naturel 100 L sol	Naturel	7 716 703 006	595	-	-	-	-	1	595
AGL 10E N	Tirage naturel 150 L sol	Naturel	7 716 703 007	685	-	-	-	-	1	685
AGL 12E N	Tirage naturel 200 L sol	Naturel	7 706 703 008	957	-	-	-	-	1	957
AGL V75 M	Ventouse 75 L mural	Naturel	7 716 703 000	794	Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 005	42	42	2	836
AGL V95 M	Ventouse 95 L mural	Naturel	7 716 703 001	853	Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 005	42	42	2	895
AGL V115 S	Ventouse 115 L sol	Naturel	7 716 703 002	763	Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 005	42	42	2	805
AGL V155 S	Ventouse 155 L sol	Naturel	7 716 703 003	856	Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 005	42	42	2	898
AGL V195 S	Ventouse 195 L sol	Naturel	7 716 703 004	1 173	Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 005	42	42	2	1 215

